KITO

PALANS & CHARIOTS MANUELS

Un palan léger avec une puissance de poids lourd.

Le L5LB s'est forgé toute une réputation. Normal, puisqu'il s'agit du palan à levier le plus compact, le plus léger et le plus robuste de l'industrie. Vous pouvez compter sur sa force et sa durabilité dans une vaste gamme d'environnements hostiles et ceux même lorsque la température chute à -40 °C.

CAPACITÉ

- 3/4 à 9 tonnes métriques

NORMES

- Norme de sécurité ASME B30.21
- Norme de performance ASME HST-3

PROTECTION OPTIONNELLE DE SURCHARGE

- L'embrayage à friction protège le palan contre les surcharges

Processus de renforcement

Un traitement thermique à haute fréquence avancée, assure une dureté uniforme sur toutes les parties clés de support de charge. Le processus crée un palan vraiment robuste que vous pouvez prendre en toute confiance dans n'importe quel élément.

SYSTÈME DE ROUE LIBRE À SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Notre système réputé de roue libre à sécurité intégrée favorise la sécurité de l'opérateur et le contrôle de la charge. Le mécanisme de roue libre, conçu par Kito il y a 30 ans, repose sur un procédé en deux étapes qui élimine le risque de libérer accidentellement la chaine. Ainsi Le fonctionnement du palan se trouve grandement améliorés et la sécurité de l'opérateur assuré.

INFORMATION TECHNIQUE

Corps en acier - Palan à levier (/product_configurations/1)

PALAN À LEVIER **UNIQUE**



L5LB ¾ - 3 tonnes métriques

*À titre d'information seulement,contactez KITO pour dessin dimensionnel.

PALAN À LEVIER **DOUBLE**



L5LB 6 tonnes métriques

*À titre d'information seulement,contactez KITO pour dessin dimensionnel.

PALAN À LEVIER **TRIPLE**



L5LB 9 tonnes métriques

*À titre d'information seulement,contactez KITO pour dessin dimensionnel.

Dimensions

Capacité (TONNE)	Modèle	C	D	a	b	e	g	s	t
¾	L5LB008	280	245	144	119	97	23.5	35.5	14
1½	L5LB015	335	265	159	126	100	32	42.5	19
2½	L5LB025	375	265	173	150	102	36.5	47	21
3	L5LB030	395	415	190	159	112	39	50	24.5
6	L5LB060	540	415	190	217	112	50	60	34
9	L5LB090	680	415	190	304	112	72.5	85	41.5

Caractéristiques

Capacité (TONNE)	Modèle	Levage standard (pi)	Force de tirage (main) à pleine charge (kg)	Encombrement (po)	Longueur de la poignée (po)	Code de charge de levage	Nombre de chaînes de levage	Poids à l'expédition (lb)	Poids par 5 pi de levage additionnels (lb)
¾	L5LB008	5	27	11	9.75	KLB5056	1	13	3
1½	L5LB015	5	32	13.25	10.5	KLB5071	1	18	4
2½	L5LB025	5	37	14.75	10.5	KLB5088	1	25	6
3	L5LB030	5	35	15.5	16.5	KLB5100	1	33	8
6	L5LB060	5	36	21.25	16.5	KLB5100	2	57	16
9	L5LB090	5	39	26.75	16.5	KLB5100	3	88	24