Corde en polypropylène, torsadée 3 torons

TWISTED POLYPROPYLENE ROPE, 3 STRANDS

Corde économique d'usage général, elle est durable, légère, et flotte sur l'eau. Aussi résistante à l'huile, à l'essence et à la moisissure. Largement utilisée dans l'industriel, le commercial, la construction et pour des applications résidentielles.

Code	Grosseur		Longueur		Couleur	Emballage	Emballage par CTN
	mm	po	m	pi			
60167	4.8	3/16	648	2,125	Jaune	Rouleau	1
60191	6.4	1/4	396	1,300	Jaune	Rouleau	1
60196	7.9	5/16	274	900	Jaune	Rouleau	1
60213	9.5	3/8	183	600	Jaune	Rouleau	1
60215	12.7	1/2	102	335	Jaune	Rouleau	1
60223	16	5/8	61	200	Jaune	Rouleau	1
60229	19	3/4	48	150	Jaune	Rouleau	1

Corde pour treuil haute performance Dynasteel MC

HIGH PERFORMANCE WINCH ROPE DYNASTEEL ™

Une alternative au câble d'acier ayant 1/7 du poids pour un même diamètre. Cette corde antigiratoire ne rouillera pas et possède les mêmes propriétés d'élongation que le câble d'acier.

Code	Grosseur		Longueur		Couleur	Emballage
	mm	po	m	pi		
WCD-316050	4.8	3/16	15	50	Bleu	Sac
WCD-014050	6.4	1/4	15	50	Bleu	Sac

Corde haute performance Dynasteel MC

HIGH PERFORMANCE ROPE DYNASTEEL ™

Code	Grosseur		Couleur	Force de rupture (neuve) lb	Force de rupture (épissée) lb
	mm	po			
60806	4	3/16	Bleu	5,000	4,600
60803	6.4	1/4	Bleu	8,000	7,400
60804	8	5/16	Bleu	12,600	11,800
60805	9	3/8	Bleu	18,000	17,000
60808	11.1	7/16	Bleu	23,900	21,600
60809	12.7	1/2	Bleu	32,000	30,000

Caractéristiques :
- Résiste à l'abrasion
- Facile à inspecter
- Facile à épisser
- Excellentes caractéristiques d'usure
- Très faible étirement
- Flexible
- Flotte
- Résiste à la fatigue
- Légère
- Rapport force / poids maximum
- Elongation similaire au fil métallique
- Construction sans torsion
- Remplace le fil métallique

Applications :
- Corde de sécurité
- Élingue de levage
- Corde pour treuil

Corde ultra robuste 2/1 en nylon

HEAVY DUTY NYLON 2/1 ROPE

Code	Grosseur		Couleur	Force de rupture (neuve) lb	Force de rupture (épissée) lb
	mm	po			
60817	9.5	3/8	Blanche	3,700	3,300
60819	12.7	1/2	Blanche	6,526	5,800
60821	16	5/8	Blanche	10,200	9,100
60823	19	3/4	Blanche	14,500	13,000
60824	25.4	1	Blanche	25,225	22,700
60825	32	1 1/4	Blanche	38,700	34,800
60826	38	1 1/2	Blanche	55,000	49,500
60828	51	2	Blanche	96,900	87,200

Caractéristiques :
- Durable
- Excellente atténuation des chocs
- Construction ferme
- Reste flexible avec l'utilisation
- Résistant au rétrécissement

Applications :
- Ancrage et autres applications marines
- Ligne de travail générale
- Élingue de levage

Cordes

Corde Amsteel Blue
AMSTEEL BLUE ROPE

Diamètre po	lb / 100 pi	Force de rupture lb
7/64	0.3	1,600
1/8	0.5	2,500
3/16	1.0	5,400
1/4	1.6	8,600
5/16	2.7	13,700
3/8	3.6	19,600
7/16	4.2	23,900
1/2	6.4	34,000
9/16	7.9	40,500
5/8	10.2	52,800
3/4	13.3	64,400
7/8	19.6	90,800
1	21.8	109,000

La corde AmSteel® Blue est une corde tressée à 12 brins qui utilise la conception Parallay sans revêtement Samthane bleu avec la fibre Dyneema® SK-75. Cette corde offre un rapport résistance / poids maximal et est plus résistante que la construction d'un câble. De plus, elle flotte. Elle offre une résistance supérieure à la flexion, à la fatigue et à l'usure. La corde AmSteel® Blue est plus résistante que le câble d'acier et présente le même allongement que le câble d'acier : 10% à 0,46%, 20% à 0,7% et 30% à 0,96%.

Corde de polyester tressée double
STABLE BRAID - UNCOATED POLYESTER ROPE

Diamètre po	lb / 100 pi	Force de rupture lb	Force de rupture min. (épissée) lb
1/4	2.1	2,300	2,000
5/16	3.2	3,600	3,100
3/8	4.5	5,600	4,800
7/16	6.1	7,700	6,500
1/2	8.2	10,400	8,800
9/16	11.0	13,300	11,300
5/8	14.0	16,300	13,900
3/4	18.0	20,400	17,300
7/8	27.1	29,900	25,400
1	34.0	39,200	33,300
1 1/8	45.3	48,200	41,000
1 1/4	53.9	57,300	48,700
1 5/16	60.8	64,700	55,000
1 1/2	73.3	75,100	63,800
1 5/8	85.9	87,200	74,100

Une corde de polyester, ferme, à haute résistance et à faible étirement avec une excellente résistance à l'usure. SVP, précisez lors de la commande ou de la demande de soumission, si une conformité à des spécifications militaires est requise.

Corde Amsteel II

AMSTEEL II ROPE

Diamètre po	lb / 100 pi	Force de rupture lb
1/4	2.2	4,600
5/16	3.5	7,500
3/8	4.1	9,800
7/16	6.1	11,700
1/2	8.6	15,500
9/16	10.0	22,000
5/8	12.6	27,000
3/4	16.0	35,000
13/16	20.3	40,000
7/8	24.8	50,000
1	29.7	57,000

Un câble à double tressage qui tire sa haute résistance d'un cœur en fibre de Dyneema® tressé. La gaine en polyester tressé crée une corde ferme et sert de protection contre l'abrasion. Cette corde a un allongement extrêmement faible: 10% à 0,5%, 20% à 0,67% et 30% à 0,96% de la force de rupture. Elle est un alternative légère pour le câble d'acier. Elle peut être utilisée pour le chalut, la bride, la senne coulissante et le treuil.

Corde Tenex

TENEX ROPE

Diamètre po	lb / 100 pi	Force de rupture lb
1/4	2.1	3,200
5/16	3.2	4,700
3/8	4.2	5,800
7/16	6.3	9,000
1/2	8.5	11,800
9/16	10.0	15,000
5/8	13.1	17,100
3/4	17.2	22,400
7/8	25.8	32,600
1	34.5	42,700

Tenex est une corde en polyester haute ténacité, revêtue de Samthane, à 12 brins, offrant une haute résistance associée à une faible élasticité et une résistance exceptionnelle à l'abrasion. Sa résistance à l'abrasion et sa fermeté sont dues à un revêtement spécial Samthane qui permet un épissage facile tout en augmentant la durée de vie et la résistance aux accrocs. Une alternative viable à l'utilisation de doubles tresses lorsqu'un découpage en champ et une économie faciles sont des considérations majeures. Tenex a une cote d'élongation élastique de 10% à 1,4%, 20% à 2,3% et 30% à 3% de la résistance à la rupture. Cette corde peut être utilisée pour le chalut, la bride, le filet maillant, le liège, la pêche à la senne, le tirage et le déroulage. Elle est également utilisée à des fins de rodéo, de gréement et d'utilité.