POMPES À EAU

POMPE UTILITAIRE SUBMERSIBLE

- Tension: 115 V
- Fonctionnement continu et poignée accessible aisément pour la portabilité
- Fabrication en thermoplastique renforcé résistant à la corrosion
- Design d'aspiration inférieure filtrant les résidus et élimine l'eau jusqu'à 1/4" de la surface
- Moteur de protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Vidange de 3/4" NPT, adaptateur 1-1/4" compris
- Vidange sur le dessus
- Cordon d'alimentation de 10'

No modèle	Moteur	Débit max.	Ampèress
DC651	1/3	2160 GPH	4

POMPE UTILITAIRE SUBMERSIBLE AUTOMATIQUE

- Moteur: 1/3 CV
- Débit max.: 2160 gal./h
- Tension: 115 V
- Ampères: 4A
- Activation automatique à la détection de 1-1/2" d'eau, se désactive lorsque l'eau tombe sous 1/4"
- Fabrication en thermoplastique renforcé résistant à la corrosion
- Design d'aspiration inférieure filtrant les résidus et élimine l'eau jusqu'à 1/4" de la surface
- Moteur à condensateur auxiliaire permanent et protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Vidange de 1" NPT, adaptateur 3/4" compris
- Cordon d'alimentation de 10'

No modèle **DC652**

POMPE DE TRANSFERT PORTABLE

- Moteur: 1/10 CV
- Débit max.: 264 gal./h
- Tension: 115 V
- Hauteur d'aspiration: 46'
- Protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Poignée pratique facilitant le transport
- Vidange de 3/4" NPT
- Comprend tuyau de jardin
- Cordon d'alimentation de 6'
- Accessoire d'aspiration pour l'eau compris

No modèle **DC655**

POMPE AUTOMATIQUE POUR COUVERTURE DE PISCINE

- Moteur: 1/4 CV
- Débit max.: 2310 gal./h
- Tension: 115 V
- Hauteur d'aspiration: 20'
- Activation automatique à la détection de 2" d'eau
- Fabrication en thermoplastique renforcé résistant à la corrosion
- Design d'aspiration inférieure filtrant les résidus et élimine l'eau jusqu'à 1/4"
- Protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Cordon d'alimentation de 25'
- Adaptateur pour clapet antiretour de 3/4'' NPT compris

No modèle **DC654**

POMPES À EAU

POMPE À BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE ET BASE EN FONTE

- Coquille de moteur en acier inoxydable avec volute durable en fonte
- Moteur à condensateur auxiliaire permanent rempli d'huile
- Protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Tension: 115 V
- Fonctionne automatiquement avec un interrupteur flottantvertical ou sur le dos
- Vidange de 1-1/2"
- Base robuste qui prévient les blocages et les déplacement de la pompe dans le puits
- Cordon d'alimentation de 8'

No modèle	Moteur CV	Débit max.	Ampères
DC659	1/3	3630 GPH	4.5
DC660	1/2	4400 GPH	5

POMPE D'ÉGOÛT EN FONTE

- Moteur: 1/2 CV
- Débit max.: 3880 gal./h
- Tension: 115 V
- Ampères: 6,5 A
- Diamètre max. des résidus: 2"
- Fabrication en fonte durable
- Volute et turbine en fonte durable
- Moteur de protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Fonctionne automatiquement avec un interrupteur flottant vertical ou sur le dos
- Vidange de 2" NPT
- Cordon d'alimentation de 10'

No modèle **DC661**

POMPE À JET EN FONTE À DOUBLE TENSION POUR PUIT PEU PROFOND

- Moteur: 1/2 CV
- Débit max.: 710 gal./h
- Tension: 115/230 V
- Hauteur d'aspiration: 25'
- Pour les puits peu profond de 25' ou moins
- Boîtier de pompe en fonte durable
- Protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Interrupteur à pression pré-réglé à 30-50 PSI
- Aspiration de 1-1/4" NPT et vidange de 1" NPT

No modèle **DC662**

POMPE À JET EN FONTE À DOUBLE TENSION TRANSFORMABLE

- Moteur: 1 CV
- Débit max.: 920 gal./h
- Tension: 115/230 V
- Hauteur d'aspiration: 198'
- Pour les travaux en puit peu profond dans 25' d'eau ou moins
- Pour les travaux dans les puits profond, jusqu'à 25'-80'
- Boîtier de pompe en fonte durable
- Protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Éjecteur compris pour une utilisation dans les puits profond
- Aspiration de 1-1/4" NPT et vidange de 1" NPT

No modèle **DC664**