ANCRAGE UCAN NYLON TWISTER®II

NYLON TWISTER II POUR CLOISON SÈCHE

CONCEPTION AMÉLIORÉE
* **BREVETÉ**





- **Peut supporter jusqu'à : 75 lbs**
  * **Tous les poids ont été testés sur une plaque de plâtre de ½" d'épaisseur.**
- **Aucun pré-perçage n'est nécessaire**
- **Installation à l'aide d'un tournevis (manuel ou sans fil)**
- **Les luminaires peuvent être installés avec des vis #8 de n'importe quelle longueur.**
- **La conception améliorée permet une plus grande expansion et une meilleure capacité de maintien.**
- **Non recommandé pour une utilisation au-dessus de la tête**

N° de pièce	Description	Qté. /paquet.	Qté. /caisse	Poids /caisse
TWISTER	ANCRE EN NYLON TWISTER II	100	1,000	5.7
TWISTER-B	ANCRE EN NYLON TWISTER II	-	2,000	7.8
TWISTER-CS				

*** Available in Super Pak Jar (See Page 32)**

ZAMAC TWISTER® DRYWALL ANCHOR

N° de pièce	Description	Qté. /paquet.	Qté. /caisse	Poids /caisse
JET 100 *	Ancrage Twister en zamac	100	1,000	15
JET 100B	Ancrage Twister en zamac	-	2,500	36
JET 100K				

*** Disponible en bocal Super Pak (voir page 32)**

BOULONS À AILETTES

Avec écrou et ailettes de métal épais vis à tête à prise combinée : carrée/droite

N° de pièce	Dimensions	Dia, de perçage	Qté /paquet	Qté /caisse	Poids /caisse
TOG 182	1/8 X 2	3/8	50	500	8
TOG 183	1/8 X 3	3/8	50	500	9
TOG 184	1/8 X 4	3/8	50	500	12
TOG 3162	3/16 X 2	9/16	50	500	16
TOG 3163	3/16 X 3	9/16	50	500	18
TOG 3164	3/16 X 4	9/16	50	500	21
TOG 3165	3/16 X 5	9/16	50	300	16
TOG 3166	3/16 X 6	9/16	50	300	18
TOG 143	1/4 X 3	3/4	50	300	21
TOG 144	1/4 X 4	3/4	50	300	24
TOG 145	1/4 X 5	3/4	50	300	27
TOG 146	1/4 X 6	3/4	50	300	29
TOG 384	3/8 X 4	1	25	150	28
TOG 385	3/8 X 5	1	25	100	21
TOG 386	3/8 X 6	1	25	100	24

TÊTES À AILETTES SEULEMENT

Écrou et ailettes de métal épais

TOG H18	1/8	3/8	100	1,000	8
TOG H316	3/16	9/16	100	1,000	15
TOG H14	1/4	5/8	100	1,000	27
TOG H38	3/8	1	100	400	21

TIP TOGGLE[MC]



- **Polyvalent**
- **Ancrage pour cavité vide**
- **Peut être utilisé avec 3/8 X 3 pieds ou 10 pieds cannes**

N° de pièce	Dimension de vis	Dimension de perçage	Qté /boîte	Qté /caisse
UTT 384	3/8-16 X 4	7/8 po	25	100

ANCRAGE À VOLET EN NYLON

- **À utiliser avec vis n° 8 ou n° 10**

N° de pièce	Dimensions	Dia. de perçage	Intervalle d'adhérence	Qté /paquet	Qté /caisse
NTA 38	3/8	3/8	5/16-7/16	100	1000
NTA 12	1/2	3/8	7/16-9/16	100	1000
NTA 58	5/8	3/8	9/16-11/16	100	600

VOLET KAP

- **Ancrage à ailettes amovibles**

N° de pièce	Dimension de vis	Dimension de perçage	Qté /boîte	Qté /caisse
KAP 316	3/16	1/2	100	600
KAP 14	1/4	1/2	100	600