LARGEUR REGULIÈRE

Couleurs

Noir 8600FLX

Brun 8620FLX

Beige 8610FLX

8600FLX

FLX AIRFLOW

MEMBRANE IMPERMÉABLE AIRFLOW, SHIELDTEX, SANS MÉTAL

Botte de travail 8" avec membrane imperméable et tissu résistant à l'abrasion

CARACTÉRISTIQUES

- Botte 8 pouces sans métal
- Membrane AIRFLOW imperméable
- Cuir de type pleine-fleur résistant à l'eau
- Textile fortifié SHIELDTEX résistant à l'abrasion
- Embout de protection en composite
- Embout extérieur PARESHOK en TPU ultra-résistant
- Semelle anti perforation non-métallique
- Semelle d'usure FLX en caoutchouc, flexible et légère
- Semelle intercalaire de PU fabriquée par injection directe
- Doublure de TAIBRELLE avec traitement SILVERCLEAR
- Semelle de propreté en PU de faible densité pour plus de confort
- Protection contre les chocs électriques

TECHNOLOGIES

- Semelle FLX
- Embout PARESHOK
- Membrane AIRFLOW
- Tissu SHIELDTEX

CERTIFICATIONS

- Embout de protection et semelle anti perforation certifiés CSA Z195-14
- Protection contre les chocs électriques certifiée CSA Z195-14 (18 kV / 60 Hz / 1 min.)
- Embout de protection certifié ASTM F2413-11 (résistance à l'impact de 75 pi-lbf)
- Embout de protection certifié ASTM F2413-11 (résistance à la compression de 2500 lbs)
- Semelle anti perforation certifiée ASTM F2413-11 (1 200 newtons)
- Protection contre les chocs électriques certifiée ASTM F2413 11 (18 kV / 60 Hz / 1 min.)

CONTACTEZ NOUS 514-755-0973

BOULONS ABC INC.
Ancrages, Boulons et Cie
www.boulonsabc.com

LARGEUR REGULIÈRE

Couleurs

- Brun 8620FLX
- Beige 8610FLX
- Noir 8600FLX

8620FLX

FLX AIRFLOW

MEMBRANE IMPERMÉABLE AIRFLOW, SHIELDTEX, SANS MÉTAL

Botte de travail 8" avec membrane imperméable et tissu résistant à l'abrasion

CARACTÉRISTIQUES

- Botte 8 pouces sans métal
- Membrane AIRFLOW imperméable
- Cuir de type « Crazy horse »
- Textile fortifié SHIELDTEX résistant à l'abrasion
- Embout de protection en composite
- Embout extérieur PARESHOK en TPU ultra-résistant
- Semelle anti perforation non-métallique
- Semelle d'usure FLX en caoutchouc, flexible et légère
- Semelle intercalaire de PU fabriquée par injection directe
- Semelle de propreté en PU de faible densité pour plus de confort
- Doublure de TAIBRELLE avec traitement SILVERCLEAR
- Protection contre les chocs électriques

TECHNOLOGIES

- Semelle FLX
- Embout PARESHOK
- Membrane AIRFLOW
- Tissu SHIELDTEX

CERTIFICATIONS

- Embout de protection et semelle anti perforation certifiés CSA Z195-14
- Protection contre les chocs électriques certifiée CSA Z195-14 (18 kV / 60 Hz / 1 min.)
- Embout de protection certifié ASTM F2413-11 (résistance à l'impact de 75 pi-lbf)
- Embout de protection certifié ASTM F2413-11 (résistance à la compression de 2500 lbs)
- Semelle anti perforation certifiée ASTM F2413-11 (1 200 newtons)
- Protection contre les chocs électriques certifiée ASTM F2413-11 (18 kV / 60 Hz / 1 min.)

CONTACTEZ NOUS 514-755-0973

BOULONS ABC INC.
Ancrages, Boulons et Cie
www.boulonsabc.com

LARGEUR REGULIÈRE

Couleurs

- Beige 8610FLX
- Noir 8600FLX
- Brun 8620FLX

8610FLX

FLX AIRFLOW

MEMBRANE IMPERMÉABLE AIRFLOW, TOUT-CUIR, SANS MÉTAL

Botte de travail 8" tout-cuir avec membrane imperméable

CARACTÉRISTIQUES

- Botte 8 pouces sans métal
- Membrane AIRFLOW imperméable
- Cuir de type « Nubuck » résistant à l'eau
- Embout de protection en composite
- Embout extérieur PARESHOK en TPU ultra-résistant
- Semelle anti perforation non-métallique
- Semelle d'usure FLX en caoutchouc, flexible et légère
- Semelle intercalaire de PU fabriquée par injection directe
- Doublure de TAIBRELLE avec traitement SILVERCLEAR
- Semelle de propreté en PU de faible densité pour plus de confort
- Protection contre les chocs électriques

TECHNOLOGIES

- Semelle FLX
- Embout PARESHOK
- Membrane AIRFLOW

CERTIFICATIONS

- Embout de protection et semelle anti perforation certifiés CSA Z195-14
- Protection contre les chocs électriques certifiée CSA Z195-14 (18 kV / 60 Hz / 1 min.)
- Embout de protection certifié ASTM F2413-11 (résistance à l'impact de 75 pi-lbf)
- Embout de protection certifié ASTM F2413-11 (résistance à la compression de 2500 lbs)
- Semelle anti perforation certifiée ASTM F2413-11 (1 200 newtons)
- Protection contre les chocs électriques certifiée ASTM F2413-11 (18 kV / 60 Hz / 1 min.)

CONTACTEZ NOUS 514-755-0973

BOULONS ABC INC.
Ancrages, Boulons et Cie
www.boulonsabc.com